

Achterstag Radspanner - Backstay wheel adjusters

komplett aus Edelstahl AISI316L und hochfest 17.4PH, Stellrad aus GFK schwarz, komplett mit Toggles, Einstellungs-Skala mit rotem Anzeiger, Ratschenausführung mit Edelstahlhebel und praxiserprobtem Ratschenmechanismus.
complete in stainless steel AISI316L and 17.4PH, high tensile, wheel in GRP black, complete with toggles, scale and coloured indicator, ratchet type with lever in stainless steel and professional ratchet mechanism. Complete with toggles, scale and coloured indicator, ratchet type with lever in stainless steel and professional ratchet mechanism.



SR 5526



Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5526	12 mm	M12	350	520	15	5/6/7	2800	5300

Achterstag Ratschenspanner - Backstay ratched adjusters

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5565	12 mm	M14	440	660	7/8/9	7/8/9	3200	5000
SR5567	14 mm	M14	440	660	7/8/9	7/8/9	4400	6700
SR5568	16 mm	M16	505	755	9/10	9/10	5600	9000

SR 5565
SR 5567
SR 5568



Achterstag-Spanner, Klappgriff - Backstay adjusters with handle

Art.-Nr.	Bolzen Pin	G	L min. mm	L max. mm	Ø mm	Drahtseil mm wire rope mm	WL kg	BRL kg
SR5536	12 mm	M12	350	520	15	5/6/7	2800	5300

SR 5536

WL = Working load / Arbeitslast

Auswahltabelle von Babystag-Spannern für jede Bootsgröße										
Länge in m		6,0 - 7,6	7,6 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 10,7	10,7 - 11,5	11,5 - 12,0	12,0 - 13,6	13,6 - 14,5	
Länge in ft.		20 - 25	25 - 30	30 - 33	33 - 35	35 - 38	38 - 40	40 - 45	45 - 48	
Achterstag	Babystag									
5mm	4mm	SR5554	SR5554							
6mm	5mm	SR5554	SR5546 SR5556 SR5566	SR5546 SR5556 SR5566						
7mm	6mm	SR5546 SR5556	SR5556 SR5566	SR5556 SR5566	SR5566					
8mm	7mm	SR5546 SR5556	SR5566 SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585
9mm	8mm		SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585
10mm	9mm		SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5585	SR5587 SR5588	SR5587 SR5588	SR5587 SR5588	SR5587 SR5588
12mm	10mm			SR5588	SR5588	SR5588	SR5588	SR5588	SR5588	SR5588

SEA SURE Hebelspanner - SEA SURE Highfield Lever



Art.-Nr.	G	Länge min.	Länge max.	Drahtseil wirerope	BRL kg
SS2140	M10	260	380	4/5	2100

SS 2140



Hebelspanner aus Edelstahl zum anschrauben
Highfield Lever in stainless steel to screw on



Art.-Nr.	Spannweg total throw	Ø Bolzen Ø Bolt	Einstelllöcher Adjuster holes
SS2540	50 mm	6 mm	5

SS2540

