


HR = hochfest... Der rostfreie Stahl 17.4 PH, aus dem diese Schäkel geschmiedet wurden, weist hochwertige mechanische Eigenschaften auf. Hochfeste Schäkel gehören zu den unverzichtbaren Bestandteilen der Ausrüstung der großen Hochsee-Mono-Hulls und Multi-Hulls und finden auch in der Industrie breite Anwendung.

HR stands for High Resistance. The 17.4 PH stainless steel that these shackles are forged from offers very high level mechanical performance characteristics. These models, which form an integral part of the fittings on large ocean-going monohulls and multihulls, are also widely used in the industrial sector.




“HR”
HIGH RESISTANT

gerade Form (D-Form kurz)
straight type.

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL kg	Packmenge package	Material
SR11203	6	20	12	2300	1040	lose	1.4542 AISI630
SR11204	8	26	16	4100	1760	lose	1.4542 AISI630
SR11205	10	33	20	6000	2640	lose	1.4542 AISI630
SR11206	12	39	24	10000	3600	lose	1.4542 AISI630
SR11207	14	49	28	12000	5120	lose	1.4542 AISI630
SR11208	16	56	32	19000	6800	lose	1.4542 AISI630
SR11209	20	70	40	28000	8800	lose	1.4542 AISI630

“HR”



gerade Form (D-Form lang)
straight type long.

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL kg	Packmenge package	Material
SR11215	10	78	20	6000	2640	lose	1.4542 AISI630

“HR”



Geschweifte Form
Bow type

Art.-Nr.	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL kg	Packmenge package	Material
SR11244	8	37	16	4100	1760	lose	1.4542 AISI630
SR11245	10	47	20	6000	2640	lose	1.4542 AISI630
SR11246	12	55	24	10000	3600	lose	1.4542 AISI630
SR11240	14	63	28	12000	5120	lose	1.4542 AISI630
SR11247	16	70	32	19000	6800	lose	1.4542 AISI630
SR11248	20	80	40	28000	8800	lose	1.4542 AISI630
SR11249	24	108	48	35000	12800	lose	1.4542 AISI630

“HR”



Schraubschäkel, Innensechskant-Bolzen - Shackles with inside hexagon pin

Gerade Form (D-Form) mit selbstsicherndem Bolzen
Straight type with self locking pin

Art.-Nr.	Art.-Nr. SB-Pack	Ø mm	Li mm	Bi mm	BRL kg	WL kg	Material
SR1303	SR1303-SB	6	19	12	1600	600	1.4404 AISI316L
SR1304	SR1304-SB	8	26	16	2700	960	1.4404 AISI316L
SR1305	SR1305-SB	10	33	20	4300	1440	1.4404 AISI316L
SR1306	SR1306-SB	12	39	24	6000	2080	1.4404 AISI316L

Selbstsichernd - self locking



SR1303

Gerade Form, extra weit mit selbstsicherndem Bolzen
Straight type extra wide with self locking pin

SR1363		6	42	25,5	1500	450	1.4404 AISI316L
--------	--	---	----	------	------	-----	-----------------



SR1363

Geschweifte Form mit selbstsicherndem Bolzen
Bow type with self locking pin

SR1343	SR1343-SB	6	27	12	1500	600	1.4404 AISI316L
SR1344	SR1344-SB	8	37	16	2700	960	1.4404 AISI316L
SR1345	SR1345-SB	10	47	20	4300	1440	1.4404 AISI316L
SR1346	SR1346-SB	12	55	27	6000	2080	1.4404 AISI316L



SR1343