BARTON Blöcke PERFORMANCE

Größe 1		Größe 2		Größe 3	
für Tauwerk bis	8 mm	für Tauwerk bis	8 mm	für Tauwerk bis	10 mm
Scheiben Ø	30 mm	Scheiben Ø	35 mm	Scheiben Ø	45 mm
Scheibenbreite	11 mm	Scheibenbreite	11 mm	Scheibenbreite	13 mm
Bruchlast	710 kg	Bruchlast	740 kg	Bruchlast	800 kg
Arbeitslast	355 kg	Arbeitslast	370 kg	Arbeitslast	400 kg

Dreifachblöcke

Wirbelauge
Swivel Eye

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN01330	BTN11330	1	73	89	90
BTN02330	BTN12330	2	80	108	105
BTN03330	BTN13330	3	100	162	165

Wirbelauge mit Unterbügel
Swivel Eye with becket

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN01331	BTN11331	1	73	89	90
BTN02331	BTN12331	2	80	108	105
BTN03331	BTN13331	3	100	162	165

Klemmblöcke

Einfach, Wirbelschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Single, swivel shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02531	BTN12531	2	100	107	107
BTN03511	BTN13511	3	115	172	173

Dreifach, Wirbelschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Triple, swivel shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN03531		3	115	257	

Stehblock, Unterbügel, K-Klemme
Stand-Up block, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02571		2	132	201	
BTN03571		3	136	261	

Wirbelschäkel, Unterbügel, Kunststoffklemme
Swivel shackle, becket, plastic material cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02731	BTN12731	2	145	222	224
BTN03731	BTN13731	3	165	224	229

Wirbelschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Swivel shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02631	BTN12631	2	145	215	220
BTN03631	BTN13631	3	165	222	227

Schnappschäkel, Unterbügel, K-Klemme
Snap shackle, becket, K-Cleat

gleit gelagert	kugel gelagert	Größe	Länge mm	Gewicht (g) gleit	Gewicht (g) kugel
BTN02641	BTN12641	2	150	215	217
BTN03641	BTN13641	3	170	250	254

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!