50mm
Dynamic Blocks

Einfachblöcke			Single blocks			
Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2050	50	mit Wirbelschäkel - with swivel shackle	95 mm	71,6 g	900	300
HA2060	60	mit Wirbelschäkel - with swivel shackle	115 mm	118,0 g	1000	500
HA2050TII	50	Ezi Tii	72 mm	70,0 g	900	300
HA2166	60	Cheek Adaptor		31,0 g		

Doppelblöcke			Double blocks			
Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2052	50	mit Wirbelschäkel with swivel shackle	100 mm	144,0 g	950	450
HA2062	60		130 mm	255,0 g	1250	600
HA2053	50	mit Wirbelschäkel und Hundsfot with swivel shackle and becket	136 mm	160,0 g	950	450
HA2063	60		148 mm	271,0 g	1250	600

60mm
Dynamic Blocks

Dreifachblöcke			Triple blocks			
Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2054	50	mit Wirbelschäkel with swivel shackle	100 mm	210,4 g	950	470
HA2064	60		130 mm	353,0 g	1250	600
HA2055	50	mit Wirbelschäkel und Hundsfot with swivel shackle and becket	136 mm	230,0 g	950	470
HA2065	60		148 mm	397,0 g	1250	600
HA2058	50	Wirbel, Hundsfot, Klemme und Ratsche swivel, becket, cleat and ratchet	130 mm	370,0 g	950	470
HA2068	60		150 mm	550,0 g	1250	600

Vierfachblöcke			Quad blocks			
Art.-Nr.	Typ type		Länge length	Gewicht weight	BRL kg	MDL kg
HA2056	50	mit Wirbelschäkel with swivel shackle	100 mm	290,0 g	950	470
HA2066	60		130 mm	449,0 g	1250	600
HA2057	50	mit Wirbelschäkel und Hundsfot with swivel shackle and becket	136 mm	300,0 g	950	470
HA2067	60		150 mm	453,0 g	1250	600

Technischen Daten

Rollen	Ø	50 mm
	Breite	11 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstärkungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		5 - 10 mm
mit Klemme		2 - 6 mm

***) Maximale Dynamische Last:**
Maximale Belastung des Blockes ohne Beschädigung während einer kontinuierlichen Rollenbewegung
The maximum load that the block will remain intact with repeated sheave movement

Passende Aufrichtfedern:
HA1034 (groß)
Suitable Stand-Up Springs:
HA1034 (large)

Technischen Daten

Rollen	Ø	60 mm
	Breite	12 mm
	Material	Acetal
Backen	Glasfaserverstärktes Nylon mit Verstärkungen aus Edelstahl AISI316	
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		5 - 12 mm
mit Klemme		2 - 6 mm

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!