SeaSure Blöcke mit Nylon Scheiben bis 10 mm Tauwerk

Blöcke für 10 mm Tau mit Scheiben aus Nylon, Backen aus Edelstahl 1.4401
Blocks for 10 mm rope with Nylon sheaves. Cheeks in stainless steel AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm	BRL kg
SS0300	87 mm	38 x 10	1400 kg
SS0305	50 mm	38 x 10	1400 kg
SS0301	68 mm	38 x 10	1400 kg

SeaSure Blöcke mit Aluminium Scheiben

Blöcke mit Aluminium-Scheiben, Backen aus Edelstahl 1.4401
Blocks with sheaves in aluminium alloy, stainless steel cheeks AISI 316

Art.-Nr.	Länge length	Rollen mm sheaves mm
SS0404	48 mm	38 x 10

SeaSure PAD i

Befestigungspunkte für niedrige Lasten zum Ankleben an Deck, hergestellt aus Kohlefaser verstärktem Nylon. Durchmesser: 32 mm, Höhe 8 mm, Gewicht 6 g. Das Set besteht aus 4 Befestigungsplatten und 4 Dyneema SK99 Strops. Als Klebstoff wird SIKAFLEX oder auch Epoxidharz empfohlen. SEASURE hat bei internen Tests bei Verklebung mit SIKAFLEX eine Bruchlast von 80 kg und mit Epoxidharz eine Bruchlast von 200 kg erreicht.
Low Load attachment points for gluing to deck. Made of carbon reinforced Nylon. Diameter: 32 mm, height: 8 mm, weight: 6 g. Set contains 4 mounting plates and 4 Dyneema SK99 straps. The recommanded adhesive is SIKAFLEX or epoxy resin. SEASURE has achieved a breaking load of 80 kg with SIKAFLEX and 200 kg with epoxy in internal tests.

Art.-Nr.	Inhalt contains
SS2520	4 "Pad i"

ALLEN Taljenblöcke - ALLEN vang blocks

Taljenblöcke mit Aluminium Seiten und Nylon Rollen.
Strap blocks with Aluminium cheeks and Nylon sheaves.

25mm

Technischen Daten

Rollen	Ø	25 mm
	Breite	8 mm
	Material	Acetal
Backen	Material	Aluminium
Achse	Material	AISI 316
Tau-Ø		4 - 6 mm

HA93 HA93LZ HA93C HA165PS

Aluminium Blöcke		Aluminium Blocks		
Art.-Nr.	Typ type	Länge length	Gewicht weight	BRL kg
HA93	Taljenblock - Becket block	79 mm	39,0 g	620
HA93LZ	mit geradem Schlüssel - with straight key	86 mm	62,0 g	620
HA93C	mit gebogenem Schlüssel - with curved key	86 mm	62,0 g	620
HA165PS	mit geradem Schlüssel - with straight key	100 mm	62,0 g	620

Bitte beachten Sie die Warnhinweise "BRL, SWL und WL" sowie auch zum Verhältnis Seildurchmesser zu Blockscheibendurchmesser am Ende des Kataloges. All technical information without obligation, errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!