Umlenkrollen und Ösen für Rollfock - Furling lead blocks and fairleads



Zur Montage an Relingstützen mit 25 mm. Rolle läuft um die Stütze.
For mounting on stanchions with 25 mm,. Sheave runs around the stanchion.

Art.-Nr.	Rollen-Ø sheave-Ø	Länge length	Seil Ø Rope Ø	Lagertyp Bearing type	BRL	WL Marine
BU25	56 x 17 mm	78 mm		Kugellager - Ball bearing		

Dreh- und klappbar aus Kunststoff, für Relingsstützen 25 mm
Rotatable and hinged, made of plastics, for stanchions 25 mm

HA450	27 x 18 mm	94 mm	max 14 mm	Gleitlager - Plain bearing	280 kg	200 kg

Einzelblock, drehbar, für Relingsstützen 25 mm
Single block, rotatable, for stanchions 25 mm

BTN02190	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Gleitlager - Plain bearing	740 kg	370 kg
BTN12190	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Kugellager - Ball bearing	740 kg	370 kg
BTN03190	45 x 13 mm	110 mm	max 10 mm	Gleitlager - Plain bearing	800 kg	400 kg
BTN13190	45 x 13 mm	110 mm	max 10 mm	Kugellager - Ball bearing	800 kg	400 kg

Doppelblock, drehbar, für Relingsstützen 25 mm
Double block, rotatable, for stanchions 25 mm

BTN02290	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Gleitlager - Plain bearing	740 kg	370 kg
BTN12290	35 x 11 mm	95 mm	max 8 mm	Kugellager - Ball bearing	740 kg	370 kg

Kunststoffleitöse mit Edelstahlverstärkung
Plastic fairlead with stainless steel bushing

Art.-Nr. SB-Pack	Art.-Nr. VP à 10	Länge length	Seil Ø Rope Ø	für Rohr-Ø for tube Ø	BRL	WL Marine
HA455-1SB	HA455-10	60 mm	max 14 mm	25 mm	600 kg	300 kg

Kunststoffleitöse mit BARTON High Load Auge 60452
Plastic fairlead with BARTON High Load Eye 60452

Art.-Nr. SB-Pack		Länge length	Seil Ø Rope Ø	für Rohr-Ø for tube Ø	BRL	WL Marine
BT60150		79 mm	max 10 mm	25 & 30 mm		

Die neue WICHARD Leitöse kann, durch einfaches Aufklappen (einfach) bzw. mit einem Klettverschluss (doppelt), an jeder Relingsstütze mit 25 mm Durchmesser nachträglich montiert werden. Die Leitöse bietet Platz für Leinen bis zu 20 mm Durchmesser. Sie besitzt keine beweglichen Teile was eine längere Lebensdauer und minimale Pflege bedeutet.
New WICHARD Fairleads. Easy installation by opening (single eye) or with touch and close fasteners (double eye) on every stanchion with a diameter of 25 mm. The fairlead fits ropes up to 20 mm in diameter. No moving parts for longer life and minimal maintenance.

Art.-Nr.			für Rohr-Ø for tube Ø
SR20120		einfaches Auge / single eye	25 mm
SR21120		einfaches Auge mit Gelenk / single articulated eye	25 mm
SR20220		doppeltes Auge / double eye	25 mm
SR20320		einfaches Auge Deckmontage / single eye deck mount	-