## T67

## Eine komplette Steuerung besteht aus:

(Kabel, Steuerrad und Anbausatz gehören nicht zum Lieferumfang)

Steuerkopf mit einstellbarer Bremse UF 35809J mit schwarzer Abdeckkappe UF 37925M mit weißer Abdeckkappe

Steuerkabel Typ M58 (optional)

Steuerrad (optional)

Anbausatz Motor- bzw. Ruderseitig (optional)

## Technische Informationen:

Alle Pressstücke des Kabels bestehen aus Edelstahl.

Die Rücklaufbremse ist einstellbar Die Abdeckkappe ist für 90° Montage vorgesehen

Steuerkabe ist für 90° Montage vorgesehen Steuerkopf kann in 4 Positionen montiert werden ca. 2,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag kleinster möglicher Biegeradius: 200 mm maximaler Kabelhub: 230 mm (9") Steuerkabel in 1' Abstufungen

Zur Nutzung bei Außenbordmotoren bis zu 40 kW (55 PS)

## A complete steering system consist of:

(Cable, steering wheel and connection kits are not included)

Features and technical specifications

All stainless steel output end of cable Standard friction externally adjustable 90° bezel

Four optional helm positions to facilitate steering cable installation

Lock-to-lock steering wheel turns: approx. 2,5

Stroke: 230 mm (9") Maximum allowable steering wheel Ø: 380 mm (15") Minimum steering cable bend radius: 200 mm (7,9")

For use with outboard engines up to 40 kW (55 hp)

Steuerköpfe - S	teering Helm	
ArtNr.	Farbe Abdeckkappe colour bezel	Тур
UF35809J	schwarz - black	T67
UF37925M	weiß - white	T67W

Steuerseile - Steering cable					
	ArtNr.	Länge / length			
	UFM58-07	7'	2,14 m		
	UFM58-08	8'	2,44 m		
	UFM58-09	9'	2,75 m		
	UFM58-10	10'	3,05 m		
	UFM58-11	11'	3,36 m		
	UFM58-12	12'	3,66 m		
	UFM58-13	13'	3,97 m		
	UFM58-14	14'	4,27 m		
	UFM58-15	15'	4,59 m		
	UFM58-16	16'	4,88 m		
	UFM58-17	17'	5,19 m		
	UFM58-18	18'	5,49 m		
	UFM58-20	20'	6,10 m		
	Waitara Längan sind in 1' (20.49 cm) Abstufungan liefarbar				

Weitere Längen sind in 1' (30,48 cm) Abstufungen lieferbar. Other length are available in 1" increments

Ersatz Lenkradnabe - Spare Hub UFS6402K









