

10 mm

Ruderbeschläge Aluminium - Rudder Fittings in Aluminium



Aluminium schwarz eloxiert / Aluminium, black anodized
Neukonstruktion: Die Stifte weisen eine Bohrung auf, so dass mit einem Sicherungsclip (MC F025) unbeabsichtigtes Lösen verhindert werden kann.

Art.-Nr. lose	Bi mm	Ø mm	Li mm	Länge Fingerling
SS2203	25	10	100	46
SS2244	32	10	58	32
SS2207	38	10	100	46
SS2211	54	10	100	46



Art.-Nr. lose	Bi mm	Ø mm	Li mm	H mm	
SS2200	25	10	55	19	mit Carbonbuchse
SS2202B	25	10	100	26	
SS2245	32	10	100	26	
SS2204	38	10	58	19	
SS2210	54	10	100	26	
SS2208	54	10			

10 mm

Spiegelbeschläge Aluminium - Transom Fittings in Aluminium



SeaSure® Aluminium, schwarz eloxiert
SeaSure® Aluminium, black anodized

Art.-Nr.	Loch-abstand	Ø mm	Bohrungen	H mm	Länge Fingerling
SS2213	57 mm	10	2	22	29
SS2214	57 mm	10	4	28	43
SS2212	57 mm	10	2	22	
SS2215	57 mm	10	4	33	

Ruderbeschlag für Kielboote - Keel Boat Transom Fitting



Ruderbeschlag aus schwarz eloxiertem Aluminium und Spiegelbeschlag aus Edelstahl.
Rudder fitting made of black anodized Aluminium and Transom fitting made of stainless steel

Spiegelbeschlag - Transom fitting

Art.-Nr.	Loch-abstand	Ø mm	Bohrungen	H mm
SS2219	76 mm	10	4	32

Ruderbeschlag - Rudder fitting

Art.-Nr. lose	Bi mm	Ø mm	Li mm	H mm
SS2220	46	10	100	25,4

Lieferung ohne Bolzen
Delivered without pin