

Pontoon PTG / PTR

Verholwinde

Verholwinden für auf- oder unterdeck Montage  
aus Edelstahl 1.4401  
und eloxiertem Aluminium  
Wassergeschützter Motor IP67  
Bugrollen als Zubehör erhältlich

Capstans for on-deck or under-deck mounting  
made of stainless steel AISI316  
and anodized Aluminium  
Waterproof motor IP67  
Bow roller available on request






Art.-Nr. (PTR incl Tauwerk)	QIPTR350	QIPTR700	-	incl. 30 m Tauwerk
Art.-Nr. (PTG incl Gurtband)	-	-	QIPTG1000	incl. 8 m Gurtband
für Bootslänge *) for boat length *)	6 - 9 m	8 - 12 m	8 - 12 m	
Motor Motor output	150 W	250 W	350 W	
Spannung Voltage	12 V	12 V	24 V	
Max. Zugkraft Max. pull	260 kg	600 kg	750 kg	
Max. Arbeitslast max. working load	40 kg (100 kg)	80 kg (220 kg)	100 kg (250 kg)	
Leistungsaufnahme Current draw	12 A	23 A	15 A	
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	20,8 m / min. 68,2 ft / min	20,8 m / min. 68,2 ft / min	21,5 m / min. 70,5 ft / min	

\*) Die Empfehlung kann je nach Bootstyp variieren  
The indication may vary according to the boat type.



Homepage  
quicknauticalequipment.com



Totem TMG

Verholwinden für Tender  
Basis aus verchromter Bronze  
und Verholspill aus anodisiertem Aluminium  
Wassergeschützter Motor IP67  
Planetenuntersetzungsgetriebe

Capstans for tender  
Chrome-plated bronze base  
and anodized aluminium drum for webbing  
Waterproof motor IP67  
Epicyclical gearbox



Art.-Nr. (ohne Verholspill)	-	
Art.-Nr. (mit Verholspill)	QITM600G	
Motor Motor output	500 W	
Spannung Voltage	12 V	
Max. Zugkraft Max. pull	620 kg	
Arbeitslast (Max.) working load (Max.)	65 kg (200 kg)	
Leistungsaufnahme Current draw	40 A	
Max. Rückholgeschw. max. chain speed	15,4 m / min. 50,5 ft / min	
Kettennuss Gypsy	-	

