Steckverbindungen - Deck connectors

Wasserdichte Rund-Steckverbinder aus Kunststoff PBT-gv. Schutzklasse nach VDO 0470 entspricht IP67. Die Kontakte sind für einen optimalen Kontakt versilbert. Spannung bis max. 50 V.
Watertight round connectors in plastic PBT-gv. Protection class acc. VDO 0470 meets IP67. All contacts are silver plated. Maximum voltage 50 V.

Kupplungs stecker coupling plug	Kupplungs-dose coupling socket	Flanschstecker flange plug	Flanschdose flange socket		Nennstrom je Kontakt	Anschluss-querschnitt
QG01001	QG01011	QG01041	QG01021	2 polig	16 A	2,5 mm²
QG01002	QG01012	QG01042	QG01022	4 polig	16 A	2,5 mm²
QG01003	QG01013	QG01043	QG01023	7 polig	10 A	1,5 mm²

Zubehör für Rundsteckverbinder
accessories for round connectors

Art.-Nr.	Beschreibung description	Abmessungen (L x B x H) Measures (L x W x H)
QG01031	Winkelgehäuse 90° für Flanschdose 90° angularhousing for flange socket	56 x 53 x 36 mm
QG01032	Aufbaugehäuse für Flanschdose Squarehousing for flange socket	56 x 53 x 25 mm

QG01004	Schutzkappe für Kupplungsstecker	Protective cap for couling plug
QG01014	Schutzkappe für Kupplungsdose	Protective cap for coupling socket
QG01024	Schutzkappe für Flanschdose	Protective cap for flange socket
QG01044	Schutzkappe für Flanschstecker	Protective cap for flange plug

Kabelverbinder - Cable Connectors

Kabelverbinder für 12 Volt und bis maximal 10 A
Lineconnectors for 12 V and up to 10 A maximum

Art.-Nr.	Beschreibung description
EK30562	2-polig
EK30563	3-polig
EK30564	4-polig

Steckverbindungen - Deck connectors

MARINCO Steckverbindung für 12 bis 48 V und für Leistungen bis 70 A
Korrosionsgeschützt durch beschichtete Messing Kontakte und durch eine Wasserdichte Schutzkappe. Geeignet für Elektromotoren
MARINCO Connector for 12 up to 48 V and current rating up to 70 A
Corrosion resistant, plated brass components and watertight sealing cap. Fits for electric motors

Art.-Nr.	Max. Leistung Max. current	Pole poles		
UM12VBRS3	70 A	3	Buchse	Socket
UM12VBPS3	70 A	3	Stecker	Plug