

Gerade auf kleinem Raum kommt es auf perfekte Integration eines Schalters an. Der Berker Integro Flow bildet hier ein besonders gelungenes Beispiel. Mit seiner gewölbten Oberfläche fügt er sich perfekt in jede Umgebung ein – und leistet auf kleinem Raum einen großartigen Job.

- Ultrakompakte Bauweise – besonders geeignet für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen, Kücheneinrichtungen, Elektrogeräten oder für den Möbelbau und Sanitärbereich
- Erfüllt auch spezielle Anforderungen, etwa im Boots- und Schiffsbau sowie im Laborbereich
- Modulares Produktkonzept
- Individuelle Kundenwünsche zu Farben, Bedruckungen und Materialien realisierbar

Especially in a small space, it depends on perfect integration of a switch. The Berker Integro Flow is a particularly good example. With its curved surface it fits perfectly into any environment - and making a great job in small space.

- Ultra Compact design - especially suitable for use in recreational vehicles, kitchen equipment, electrical appliances or for making furniture and sanitary areas.
- Meets your specific requirements, such as in boat and ship building as well as in the laboratory
- Modular product concept
- Individual customer requests to colours, prints and materials feasible



Schuko Steckdosen - Schuko Power outlets

Schuko Steckdosen für 4-Loch Schraubbefestigung
 Bauart nach DIN 49440, Verbindungsklemmen nach VDE0620-1.
 Nennspannung 250 V, Nennstrom 16 A
 Schuko Power Outlets for 4-hole screw mount
 Construction according to DIN 49440, Connection terminals according to VDE0620-1
 Nominal voltage 250 V, rated current 16 A

Art.-Nr.	Beschreibung description		max. V	max. A
QB0101	polarweiß glänzend	polar white glossy		250 V
QB0108	braun matt	brown frosted		250 V
QB0109	schwarz matt	black frosted		250 V



Wechselschalter - Toggle switch

Wechselschalter für 4-Loch Schraubbefestigung mit Schraubklemmen
 Nennspannung 250 V, Schaltstrom 16 AX
 Toggle switch for 4-hole screw mount with screw down terminals
 Nominal voltage 250 V, switch current 16 AX

Art.-Nr. einfach single	Art.-Nr. doppelt double	Beschreibung description		max. V	max. A
QB0200	QB0300	chrom matt	chrome frosted		250 V
QB0201	QB0301	polarweiß glänzend	polar white glossy		250 V
QB0208	QB0308	braun matt	brown frosted		250 V
QB0209	QB0309	schwarz matt	black frosted		250 V
					250 V



12 / 24 V Steckdosen - 12 / 24 V Power outlets

12 / 24 V Steckdosen für 4-Loch Schraubbefestigung
 Nennspannung 12 - 24 V, Nennstrom bei 1,5 mm² max. 15 A, bei 2,5 mm² max 20 A
 12 / 24 V Power Outlets for 4-hole screw mount
 Nominal voltage 12 - 24 V, rated current with 1,5 mm² 15 A, with 2,5 mm² max 20 A

Art.-Nr.	Beschreibung description		Nennspannung nom. voltage	Nennstrom rated current
QB1001	polarweiß glänzend	polar white glossy		12 - 24 V
QB1008	braun matt	brown frosted		12 - 24 V
QB1009	schwarz matt	black frosted		12 - 24 V

