NAUTIC BOILER B3

Gehäuse aus Kunststoff, Tank aus Edelstahl 1.4401
Casing in composite material, Tank in stainless steel AISI316

NAUTIC BOILER B3	
Tankdruck (Funktionstest) Tank pressure (running test)	800 kPa *)
max. Betriebsdruck max. working pressure	600 kPa *)
Anschlussspannung Voltage rating	220 V ± 10%
Ø Kesselanschlüsse Output Ø	1/2"

Original QUICK
Magnesiumanode für Boiler

QESLANMG1820

*) kPa steht für KiloPascal
kPa means KiloPascal

1 kPa = 1000 Pa
1 kPa = 0,1 N / cm²
100 kPa = 1 Bar





Boilerträger bestehen aus Edelstahl 1.4401 und gehören zum Lieferumfang.
Tank mounting brackets for wall or floor-mounting are in stainless steel AISI 316 and are supplied as standard in each package.

Art.-Nr. 500W	Art.-No. 1200W	Liter	Ø	Länge length	Gewicht weight	Spannung Voltage
QIB31505S	QIB31512S	15 l	300 mm	405 mm	7,0 kg	220 V
QIB32005S	QIB32012S	20 l	300 mm	500 mm	8,1 kg	220 V
QIB32505S	QIB32512S	25 l	300 mm	605 mm	8,5 kg	220 V
QIB33005S	QIB33012S	30 l	360 mm	495 mm	10,5 kg	220 V
QIB34005S	QIB34012S	40 l	360 mm	620 mm	11,7 kg	220 V
QIB36005S	QIB36012S	60 l	400 mm	721 mm	14,6 kg	220 V
-	QIB38012S	80 l	400 mm	921 mm	17,8 kg	220 V

Hinweise zu allen QUICK Boilern:
Die Quick Boiler sind mit einem Wärmetauscher ausgestattet und können an den Kühlkreislauf des Motors angeschlossen oder auch elektrisch mit der eingebauten elektrischen Heizpatrone betrieben werden.
Mit dem eingebauten Thermostat wird die Temperatur im Elektro-Betrieb gesteuert.
Die Isolierung besteht aus hochwertigen HD-Polyurethanschaum.
Die Montage ist liegend als auch stehend möglich, jedoch muss das Überdruckventil immer unten sein, damit das Wasser bei der Entwässerung für die Winterlagerung vollständig ablaufen kann.

Für die Regelung der Wassertemperatur empfehlen wir den zusätzlichen Kauf des Thermostat Mischerventil (Art.Nr. **QE KMT 000 000 A** / ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Alle technischen Angaben sind unverbindlich,
Irrtum und Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen, produktionsbedingten Toleranzen vorbehalten!