



Trinkwasserschlauch

Lebensmittelecht, leicht und flexibel, blau (-40°C bis +120°C)

ArtNr.	Øi	Øa	Arbeitsdruck	Biegeradius
	mm	mm	Work pressure	bending
DC13GB	13 mm	20 mm	15 bar	130 mm





Treibstoffschlauch

für Diesel und bleifreies Benzin für Einbaumotoren und Freizeitboote bis 24 m. Gemäß EN ISO 7840: 2004 A1 CE, USCG A1, SAE J 1527: 2004, CE 0474 R.I.N.A.

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Treibstoffschlauch für Außenborder

für Diesel und bleifreies Benzin speziell für den Einsatz mit Außenborder. Gemäß DIN73379, Typ 2 A. Einsetzbar bei Temperaturen von -40°C bis +110°C mit einfacher Gewebeeinlage für höhere Flexibilität

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Abgasschlauch

Gemäß R.I.N.A. - Lloyds Register (-25°C - 120°C). Bei diesem Schlauch ist aufgrund der eingearbeiteten Stahlspirale ein sehr geringer Biegeradius möglich.

Kapitel 4 Motorbootzubehör

TRUDESIGN Schlauchklammern. Sockel anschraubbar oder anklebbar. Sockel bei Clips nicht enthalten. Der Sockel bietet zusätzlich eine Aufnahme für Kabelbinder zur Sicherung des Schlauches.





COMPATBILE RI.NA APPROVED - ((-YEAR - AND FUEL HOSE

Treibstoffeinfüllschlauch

flexibel, mit extra fester Gewebeeinlage

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Ölschlauch

Druckschlauch für Diesel, Schmieröl und anderen Petroderivaten, blau mit Hart-PVC-Spirale . Antistatisch mit Kupferlitze. (-15 bis

Kapitel 4 Motorbootzubehör



Kühlwasserschlauch

Für das Motorkühlsystem. Bei diesem Schlauch ist aufgrund der eingearbeiteten Stahlspirale ein sehr geringer Biegeradius möglich. Temperaturbereich von -40°C bis +120°C

Kapitel 4 Motorbootzubehör

