## Sika Aktivator 205

Konsistenz: lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert.
Einsatzgebiet: zur Verbesserung der Haftung auf nicht porösen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen, Keramiksiebdrucken und lackierten Oberflächen
Ablüftzeit: mind. 10 min., max. 2 h
Verbrauch: ca. 20 ml/m²

| Art.-Nr. | Füllmenge contains | |
|---|---|---|
| SF44501 | 250 ml | Dose |
| SF27867 | 1000 ml | Dose |

## Sika Primer 209 D

Konsistenz: schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: zur Verbesserung der Haftung auf vielen Kunststoffen und Lacken wie GFK, Epoxidharzen, PVC, ABS, PMMA, PC, PS und Acryl-, lkyd-/Melaminharzlacken, Pulverlacken und Einbrennlacken
Ablüftzeit: ca. 10 - 30 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50ml/m²

| Art.-Nr. | Füllmenge contains | |
|---|---|---|
| SF44498 | 250 ml | Dose |

## Sika Primer 206 G+P

Konsistenz: schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: zur Haftungsverbesserung auf einer Vielzahl von verschiedenen Untergründen wie Glas, keramikbeschichtetem Glas, Grundierungen, lackierten Oberflächen und von einigen Kunstoffen und Metallen
Ablüftzeit: ca. 10 - 30 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50 ml/m²

| Art.-Nr. | Füllmenge contains | |
|---|---|---|
| SF45988 | 250 ml | Dose |

## Sika MultiPrimer Marine

Konsistenz: lösemittelhaltiger, transparenter, leicht gelblicher Voranstrich, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: Voranstrich für die Verklebung mit Sikaflex auf diversen Untergründen
Ablüftzeit: 30 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50 ml/m²

| Art.-Nr. | Füllmenge contains | |
|---|---|---|
| SF184779 | 250 ml | Dose |
| SF184781 | 1000 ml | Dose |

## Sika Aktivator 100

Konsistenz: lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: zur Haftungsverbesserung auf Untergründen wie Glas, Keramiksiebdruck, zurückgeschnittenem alten Polyurethanklebstoff und Lacken zu verbessern
Ablüftzeit: ca. 10 - 30 min., max. 2 h
Verbrauch: ca. 20 ml/m²

| Art.-Nr. | Füllmenge contains | |
|---|---|---|
| SF01431 | 250 ml | Dose |

## Sika Primer 290 DC

Konsistenz: transparenter, leicht gelblicher Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert
Einsatzgebiet: Vorbehandlungsmittel für Teak, Mahagoni, Oregon Pine, Kork, GFK auf Polyesterbasis
Ablüftzeit: ca. 60 - 120 min., max. 24 h
Verbrauch: ca. 50 ml/m²

| Art.-Nr. | Füllmenge contains | |
|---|---|---|
| SF44491 | 250 ml | Dose |
| SF44120 | 1000 ml | Dose |

## Sika Remover 208

Konsistenz: Farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.
Einsatzgebiet: Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für stark verschmutzte, nicht poröse Oberflächen und zum Entfernen von Verschmutzungen von nicht ausgehärteten Sikaflex® Produkten.

| | | |
|---|---|---|
| SF25231 | 1000 ml | Dose |

## Sika Abglättmittel N

Konsistenz: Wasserbasierendes, lösungsmittelfreies Hilfsmittel.
Einsatzgebiet: Zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex Kleb- und Dichtstoffe. Es ist verträglich mit Lacken und Farben.
Wichtig: Bei frisch applizierten und wasserbasierenden Farben und Lacken zuvor ein Vorversuch zur Verträglichkeit machen.

| | | |
|---|---|---|
| SF04612 | 1000 ml | Flasche |

Weiterführende Informationen wie Verarbeitungshinweise, Produktdatenblätter, Vorbehandlungsanweisungen, Sicherheitsdatenblätter finden Sie direkt unter:

**www.sika.de/marine**

All technical information without obligation,
errors and production related variations with the usual tolerance range reserved!