Die richtige

SPEZIFIKATIONEN	SL 180 *Seite 10*	PILOT 165 *Seite 12*	EVO 165 *Seite 14*	EASYFIT *Seite 15*
Tatsächlicher Auftrieb*	180 N	165 N	165 N	165 N
Standardauftrieb	150 N (EN ISO 12402-3)		150 N (EN ISO 12402-3)	
Verschlussart	Reißverschluss	Edelstahl- oder doppelte Polypropylen Schnalle	Edelstahl- oder doppelte Polypropylen Schnalle	Edelstahl- oder doppelte Polypropylen Schnalle
Integrierter Lifebelt (EN ISO12401)	Doppel-Dyneema-Schlaufe	Reflektierende Textilschlaufe		Edelstahl D-Ring
Auslösung : CO^2 Flasche	38 g CO_2	33 g CO_2	33 g CO_2	33 g CO_2
Auslösemechanismus : Manuell				
Automatik, Wasserauslösende Kartusche	-	✔	✔	✔
Automatisch mit Pro-Sensor Auslösepatrone,	-	✔	-	✔
Automatisches hydrostatisches Hammar	✔	-	✔	-
	✔	✔	✔	-
Außenhülle				
Verschluss	Doppelter QBZ®-Reißverschluss	Reißverschluss	QBZ®-Reißverschluss	Velcro-Klett
Hauptmaterial	EN ISO 12402-7 extra flexibles Polyester	Sehr flexibles Polyester	EN ISO 12402-7 extra flexibles Polyester	EN ISO 12402-7 Polyamid
Reflektierend	✔	-	-	-
Sichtfenster	✔	-	✔, bei Automatikmodellen	-
Tasche mit Reißverschluss	✔	-	-	-
Schrittgurt	Doppelt, inklusive	Optional	Doppelt, inklusive	Je nach Model
Sprayhood (EN ISO 12402-8)	Inklusive oder optional	Optional	Optional	-
Standard Sicherheitsausrüstung	Pfeife, Bergeschlaufe aus 25 mm Polypropylengurt (für das einfache Bergen), Gurt zur Befestigung von Ausrüstung (PLB, Taschenlampe), reflektierende Streifen und Aufblasröhrchen.			
Spezielle Features	Neoprenkragen, Verstellbarer Rückengurt, Schnellverschluss, Luftkammer mit der Außenhülle vernäht, einfaches zusammen legen.	Flexibel, leicht, ergonomisch. Einfacher Lifebelt, schlankes Design.	Kurzes Brustteil, Wassertropfen-Form. Über den Kopf anzulegen, komfortabel.	Luftkammer mit der Außenhülle vernäht, einfaches zusammen legen. Über den Kopf anzulegen. Ausgeglichenes Gewicht: Mechanismus in der Mitte. Extra flach im Nacken.
Taillengurt	60-130 cm	55-140 cm	60-130 cm	60-130 cm
Gewicht (kann je nach Ausführung abweichen, z.B. manuelles Modell, kein Lifebelt, etc.)	1175 g	660 g	660 g	620 g
Empfohlene Anwendung:	Hochsee- oder sportliches Segeln.	Allround Nutzung, häufige Verwendung.	Allround Nutzung, aktives Segeln.	Allround Nutzung, Tagestörns.

tatsächlicher durchschnittlicher Auftrieb nach 12402-9 Standard gemessen, bei 20° C nach Stabilisierung