ANSCHLUSSSET FÜR STARRE KRAFTSTOFFTANKS

Typ FTL....B

Spart erhebliche Installationszeit

Dieses Anschlusskit hat einen anodisierten, salzwasserfesten Aluminiumdeckel mit Gegenflansch und eine Gummidichtung. Der Flansch wird nur mit 3 Schrauben welche die Gummidichtung komprimieren (um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten) angezogen. Das Set enthält alle erforderlichen Anschlüsse.
Nur ein Loch mit einem Durchmesser von 114 mm muss oben im Kraftstofftank gebohrt werden. Dieses Anschlusskit ist auch für Kunststoff-, Metall- oder GFK-Diesel- oder Benzin-Tanks geeignet.

Folgende Anschlüsse werden mitgeliefert:
- Ø 38 oder 51 mm Schlauchanschluss zum Befüllen und 16 mm für Tankentlüftung
- Kraftsstoffsaugrohr nach ausgewähltem Modell
  - Ø 8 mm, max. Behältertiefe 440 mm
  - Ø 10 mm, max. Behältertiefe 850 mm
  - Ø 15 mm, max. Behältertiefe 970 mm
- Kraftstoffrücklauf für Schlauch Ø 8, 10 oder 15 mm
- Montageflansch für Tankfühler (Anschluss für Sensoren mit 5-Loch-SAE-Flansch)
- 6,3 mm Anschlussfahne für Erdungskabel
- 2 Befestigungslaschen zum Fixieren des Behälters

Typ	Einfüllung (mm)	Kraftstoff Vor/ Rücklauf Ø (mm)	Belüftung (mm)
FTL3808B	38	8	16
FTL3810B	38	10	16
FTL3815B	38	15	16

Typ	Einfüllung (mm)	Kraftstoff Vor/ Rücklauf Ø (mm)	Belüftung (mm)
FTL5108B	51	8	16
FTL5110B	51	10	16
FTL5115B	51	15	16