

ZUBEHÖR FÜR SCHMUTZWASSERSYSTEM TANKS

Angewinkelte Schlauchanschlüsse

Schlauchanschlüsse aus Kunststoff für VETUS flexible Tanks (Typ FT) und starre Tanks (Typ RT). Für Schläuche mit einem Innendurchmesser Ø 13, 16, 19, 25 oder 38 mm. Das Lochmaß für flexible Tanks beträgt Ø 42 mm für starre Tanks Ø 43 mm.



RT



FT

Typ	Schlauch Ø (mm)	Winkel
RT13B	13	90°
RT16B	16	90°
RT19B	19	90°
RT25B	25	90°
RT38B	38	90°

Typ	Schlauch Ø (mm)	Winkel
FT13B	13	90°
FT16B	16	90°
FT19B	19	90°
FT25B	25	90°
FT38B	38	90°

Anschlusssatz Typ BTKIT

Bestehend aus 1 Revisionsdeckel mit Gegenflansch und Befestigungen, 2 Sicherungsbändern und 1 Schlüssel für die Stützen.

Spezifikationen

- Außendurchmesser: Ø 156 mm
- Innendurchmesser: Ø 115 mm

Typ	Beschreibung
BTKIT	Anschlusssatz für Kunststoffwassertanks



BTKIT

Abschließbarer Kugelhahn Typ BV1½L

In manchen Ländern wird laut Gesetz ein abschließbarer Borddurchlass verlangt, um versehentliches Entleeren der Schmutzwassertanks im Hafen zu verhindern. Dieser Edelstahl (AISI316) Absperrhahn kann mit einem Vorhängeschloss versehen werden (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten).

Typ	Beschreibung
BV1½L	Edelstahl Kugelhahn

BV1½L

